




# Plinthe LayRed

Fiche Technique  
Français

## Informations Générales

Des plinthes standard qui s'harmonisent avec la couleur de votre sol.



### Contenu

6 plinthes

### Composition

Polystyrène

### Couleur

Couleurs assorties

### Emballage

Cartons frontaux et emballage sous film étirable

-

### Code De Commande

MODVSKL

### Dimensions

2400 x 12 x 58 mm

### Applicable Pour

Sols Moduleo LayRed.

Le sol doit pouvoir se dilater et se contracter de tous les côtés. C'est pourquoi un écart de dilatation doit être prévu sur tous les côtés du sol, autour des tuyaux, des seuils et sous les cadres de porte. La taille exacte du joint de dilatation dépend du type de sol. Consultez les instructions d'installation de votre revêtement de sol Moduleo pour connaître la taille requise de l'écart de dilatation. Pour combler cet espace, nous proposons une large gamme de plinthes et de profilés.

## Caractéristiques

Nos accessoires Moduleo sont spécialement développés pour nos sols Moduleo.

## Couleurs parfaitement assorties

Le raccordement est identique à votre sol Moduleo LayRed.

## Résistant à l'eau

Aussi résistant à l'eau que votre sol.

## Couche supérieure résistante à l'usure et aux rayures

La couche supérieure durable aide à protéger les plinthes, les moulures et les profilés contre l'usure quotidienne.

## Installation

La plinthe peut être posée de la manière suivante :

- 01 Il est recommandé d'utiliser une nouvelle lame de scie lors de la découpe de la plinthe. Positionnez la plinthe avec le côté décoratif vers le haut et alignez le haut du profilé vers vous pour des résultats optimaux.
  
- 02 Fixez la plinthe au mur avec la colle Moduleo Omni.

**Unilin bv division flooring**  
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke  
T: +32 56 67 52 11  
unilin.com  
quick-step.com

