

GWARANCJA
Podłogi winylowe Moduleo

Zarys ogólny

Gwarancja	Inf. o produkcie	Użytek domowy	Użytek komercyjny ⁽¹⁾
Roots 40	2,35 mm – CL23/32	Dożywotnia	7 lat
Roots 55	2,5 mm – CL23/33/42*	Dożywotnia	10 lat
Moods	2,5 mm – CL23/33	Dożywotnia	10 lat
LayRed	5+1 mm – CL23/33	Dożywotnia	5 lat - do 15 lat na wniosek
Intoo	4,5 mm – CL23/33	Nie dotyczy	10 lat

(1) O gwarancję dla zastosowań komercyjnych w obszarach i zastosowaniach, które nie są objęte standardową gwarancją dla zastosowań komercyjnych, lub gwarancję dla określonego projektu na okres do 10 lat można w prosty sposób zawnieioskować, kontaktując się z działem usług technicznych w firmie Unilin: technical.services@unilin.com.

* Dotyczy wyłącznie montażu przez całkowite przyklejenie - nie dotyczy montażu na podkładzie.

Gwarancja „dożywotnia” przysługuje dożywotnio pierwszemu nabywcy i nie może być przeniesiona na kolejnego właściciela.

Ta gwarancja obowiązuje na podłogi winylowe Moduleo® określone powyżej i określone akcesoria do podłóg winylowych Xtrafloor takich jak podkłady, listwy i profile.

OKRES GWARANCYJNY ORAZ WARTOŚĆ

Okres gwarancji zależy od rodzaju winylowej podłogi oraz od rodzaju jej użytkowania, jak wskazano w tabeli powyżej.

Określenie „zastosowania domowe” należy rozumieć jako: użycie winylu jako podłogi w prywatnej nieruchomości, która służy wyłącznie do celów prywatnych.

Data zakupu jest data wystawienia faktury.

Konieczne będzie okazanie oryginalnej faktury zakupu opatrzonej odpowiednią datą oraz pieczęcią dystrybutora lub sprzedawcy detalicznego. Oryginalna faktura powinna wyraźnie wskazywać typ i ilość produktu.

ZAKRES

1. Przed montażem i w jego trakcie panele podłogowe oraz akcesoria należy dokładnie sprawdzić pod kątem wad materiałowych w optymalnych warunkach oświetlenia oraz pod odpowiednim kątem odbicia światła. W żadnym wypadku nie wolno montować produktu z widocznymi wadami. Zamontowanie oznacza akceptację. Wszelkie wady należy zgłosić pisemnie dystrybutorowi w ciągu 15 dni. Po upływie tego czasu zażalenia nie będą uwzględniane. *Unilin bv, division flooring* w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedogodności, straty czasu, wydatki, koszty lub inne szkody wynikowe spowodowane przez lub będące bezpośrednim bądź pośrednim skutkiem problemu, z powodu którego zgłoszono roszczenie gwarancyjne.
2. "Zamontowanie oznacza akceptację"
Gwarancja nie obejmuje roszczeń związanych z wyglądem produktu, jeśli został on zamontowany. Wskazany właściciel, monter lub reprezentant przyjmuje na siebie prawo własności oraz ostateczną odpowiedzialność, mające potwierdzić, że otrzymał właściwy, wcześniej wskazany produkt.
3. Niniejsza gwarancja na produkty obejmuje wyłącznie wady wynikające z natury materiału, z którego zostały wykonane. Oznacza to wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne uznane przez producenta, w tym rozwarstwienie lub zmniejszoną odporność warstwy użytkowej paneli winylowych. Zarysowania o głębokości sięgającej do warstwy dekoracyjnej nie są uznawane za przetarcia/zużycie.
4. - Gwarancja dożywotnia na zamki obejmuje tylko trwale otwarte łączenia na szerokość przekraczającą 0,2mm wynikające ze właściwości winylu jako materiału.
- Gwarancja płytki/deski przyklejone trwale do podłoża obejmuje tylko trwale szczeliny na łączeniach przekraczające 0,5mm wynikające ze właściwości winylu jako materiału.
- Gwarancja płytki/deski układane luzem (loose lay/laid), lub montowane na lepiszczu (rzep - tackifier), czy na przyklepnym podkładzie obejmuje tylko trwale szczeliny na łączeniach przekraczające 0,15% szerokości/długości panelu (zgodnie z ISO 10582) wynikające ze właściwości winylu jako materiału.
5. Zmiana połysku nie oznacza zużycia powierzchni. W przypadku tego typu zastosowań drobne rysy na powierzchni należy traktować jako normalną konsekwencję codziennej eksploatacji.
6. Nasze podłogi mają kolory odznaczające się wysoką trwałością, ale z biegiem czasu mogą wystąpić różnice w wyglądzie pomiędzy odstąnionymi i zaśnieżonymi częściami podłogi.
7. Uszkodzenia muszą być widoczne, mierzyć co najmniej jeden cm² na danej jednostce produktu (panelu, akcesorium itd.) i nie mogą być wynikiem wpływu niekorzystnych warunków lub incydentów, takich jak np. uszkodzenia mechaniczne spowodowane mocnym uderzeniem, zadrapaniem (przesuwanie mebli, ostre pazury zwierząt itd.) lub cięciem. Nóżki mebli muszą być zawsze podbite odpowiednim materiałem ochronnym. Fotele, kanapy, sofy i wszelkie inne meble

z kótkami muszą posiadać kółka miękkie typu "W" zgodne z normą EN12529 oraz odpowiednią matę ochronną albo podkładki zapobiegające powstawaniu wgnieceń ponieważ winyl jest miękkim materiałem. Dopuszcza się używanie na podłodze winylowej odkurzaczy z miękkimi końcówkami ssawnymi oraz miękkimi kótkami.

WARUNKI OGÓLNE

Gwarancja ustawowa w kraju, w którym dokonano zakupu ma nieograniczone zastosowania do w/w produktów i wszystkich profili, listew oraz podkładów Xtrafloor[®].

Oddział produkcji *Unilin bv, division flooring* gwarantuje począwszy od dnia zakupu, że wymienione powyżej produkty marki Moduleo[®] są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

Nasze podłogi spełniają wymagania norm EN14041 oraz EN16511 lub ISO10582 i są objęte gwarancją obowiązującą w zastosowaniach mieszkaniowych i komercyjnych.

Na gwarancję Moduleo[®] można powołać się wyłącznie przy spełnieniu wszystkich poniższych warunków. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem, lub producentem.

1. Ogólna gwarancja Moduleo[®] ma zastosowanie tylko do wnętrz mieszkalnych z ogrzewaniem (>5°C).

W przypadku innych zastosowań należy zapoznać się z treścią rozdziału „Gwarancja komercyjna” poniżej.

Jeśli dane zastosowanie nie jest objęte gwarancją komercyjną, wówczas należy zwrócić się do producenta z prośbą o wystawienie indywidualnej gwarancji pisemnej.

2. Podłoga winylowa Moduleo[®] musi zostać zamontowana zgodnie z wytycznymi do metody montażu produktów Moduleo[®] z wykorzystaniem zatwierdzonych akcesoriów marki Xtrafloor[®]. Na przykład nasze podkłady do podłóg winylowych (jeśli dotyczy) są specjalnie zaprojektowane do naszych podłóg winylowych. Podkład zbyt miękki (np. CS <400kPa), lub zbyt klejący, czy wykonany nieodpowiedniego materiału spowoduje uszkodzenie podłogi. Podkłady dedykowane do podłóg laminowanych są nieodpowiednie do stosowania w połączeniu z podłogami winylowymi. Produktu ze zintegrowanym podkładem nie wolno montować na dodatkowym podkładzie, lub na zbyt miękkim podłożu - nie zapewniającym stabilnego podparcia.

Klient/monter musi być w stanie przedstawić dowód, że montaż i konserwacja podłogi były przeprowadzone zgodnie z instrukcjami producenta. Szczegółowe instrukcje montażu oraz te dotyczące ogrzewania podłogowego i pielęgnacji itp. znajdziesz na stronie (www.moduleo.com), lub/i na stronie, do której prowadzi kod QR, lub adres znajdujący się na opakowaniu. Kod QR znajdujący się na opakowaniu produktu, lub w każdym jednostkowym opakowaniu akcesoriów przekieruje Cię do aktualnej wersji instrukcji. Jeśli nie ma tam instrukcji, poproś o nie sprzedawcę, dystrybutora, lub producenta albo znajdź je na stronie www.moduleo.com, lub na stronie, do której prowadzi kod QR znajdujący się na opakowaniu. Klient/monter musi być w stanie przedstawić dowód, że do montażu podłogi winylowej Moduleo[®] używane były wyłącznie zalecane akcesoria marki Xtrafloor[®] (opatrzone logiem Xtrafloor[®]). Jeśli to nie użytkownik końcowy przeprowadził montaż podłogi, monter musi przekazać użytkownikowi końcowemu co najmniej jeden egzemplarz instrukcji montażu i konserwacji, jak również warunków gwarancji.

3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla pierwszego właściciela oraz pierwszego montażu produktu i nie ma możliwości jej przeniesienia. Osobą uznawaną za pierwszego właściciela jest osoba wskazana jako „kupujący” na fakturze zakupu. Gwarancja ma zastosowanie dla wszystkich wymienionych wcześniej produktów Moduleo[®] pierwszego gatunku zakupionych po dacie edycji niniejszych warunków gwarancyjnych.
4. Aby zapobiec nanoszeniu piasku i/lub kurzu w podłogę, należy umieścić odpowiednie, nieogumowane wycieraczki przy wszystkich drzwiach wejściowych. Wycieraczka musi zostać ułożona w prawidłowy sposób.
5. Podłogi nie należy montować w bardzo wilgotnych, a także w miejscach, w których może być ona narażona na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur (na przykład w saunach, na werandach, w nieogrzewanych pomieszczeniach, przy i w basenach i w pomieszczeniach z wbudowanymi odpływami, np. pod prysznicem).
Należy upewnić się, że temperatura wewnątrz pomieszczenia będzie zawsze przekraczać 5°C. Zalecana temperatura wnętrza powinna utrzymywać się w zakresie 18–30°C (Patrz instrukcja montażu).
6. Wszystkie panele dla tego samego projektu muszą być zamówione jednocześnie. Nie można zagwarantować zgodności paneli zakupionych w ramach kilku różnych zamówień.
7. Nie wolno dopuścić do zetknięcia papierosów, zapalonych zapalek ani innych gorących przedmiotów z podłogą, gdyż może to spowodować jej trwałe uszkodzenie.
8. Wilgoć i rozlaną wodę zalegającą na podłodze oraz przy listwach przypodłogowych, cokołach lub profilach należy usuwać natychmiast ze wszystkich podłóg winylowych. Wykończenia zapewniające wodoszczelność muszą być wykonane zgodnie z instrukcją montażu.

Należy stanowczo unikać czyszczenia podłogi niewłaściwymi środkami czyszczącymi i/lub nadmierną ilością wody, która mogłaby doprowadzić do zamoczenia podłoża i/lub podkładu.
Stosowanie nieodpowiednich produktów czyszczących może spowodować utworzenie się na podłodze warstwy, która będzie trudna do usunięcia i/lub powodować osadzanie się brudu.
9. Nie należy mocować, przykręcać ani umieszczać wysp kuchennych ani innych ciężkich przedmiotów (np. szafek do zabudowy) do/na Moduleo[®] LayRed. Nie wolno blokować swobodnej pracy tafli podłogi pływającej. Zatraskowe podłogi winylowe muszą mieć możliwość ruchu wokół ciężkich i/lub stałych obiektów, aby uniknąć powstawania szczelin i otwierania się łączeń pomiędzy sąsiadującymi ze sobą panelami.
Rozmiar szczeliny dylatacyjnej musi być zachowany na całym obwodzie montowanej tafli oraz wokół wszystkich ciężkich, czy mocowanych na stałe obiektów.

10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków takich jak:
 - Uszkodzenie powstałe w trakcie składowania, przenoszenia, czy innych czynności przed montażem.
 - Niewłaściwy montaż.

Podłoga winylowa Moduleo[®] musi zostać zamontowana zgodnie z wytycznymi dla metody montażu produktów Moduleo[®] z wykorzystaniem zatwierdzonych akcesoriów marki Xtrafloor[®].

Użycie niewłaściwych akcesoriów oraz akcesoriów nieprzystosowanych do podłóg winylowych Xtrafloor[®].

- Wypadki lub nieprawidłowe użycie, takie jak zadrapania, uderzenia, rozcięcia bądź uszkodzenia spowodowane przez piasek lub inne materiały ściernie, niezależnie od tego, czy winę za taki stan ponosi wykonawca, firma usługowa czy użytkownik końcowy.
- Istotne czynniki zewnętrzne, okres i intensywność użytkowania muszą być uwzględnione dla określenia, czy zużycie jest nadmierne.
- Wszelkie szkody wywołane klęskami żywiołowymi (np. powódź), innymi naturalnie występującymi warunkami i zdarzeniami losowymi, ...
- Szkody powstałe z powodu awarii, wypadków (np. zalanie, mocz zwierząt, działanie substancji żrących, substancji ściernych, ...), lub działania wody / wilgoci zawartej w podłożu, lub/i znajdującej się pomiędzy podłożem a pokryciem podłogowym.

Uszkodzeń spowodowanych przez wodę wyciekającą z urządzeń do wytwarzania lodu, chłodziarek, zlewów, zmywarek i rur, pochodzącą z klęsk żywiołowych, nadmierne nagromadzenie wilgoci w płytach betonowych, ciśnienie hydrostatyczne itp.

- Zmniejszonej odporności nieprasowanych, malowanych elementów fazowanych.
- Narażenia na bardzo duże zmiany temperatur.
- Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem nieodpowiednich środków czyszczących.
- Uszkodzenia spowodowane działaniem urządzeń parowych:
 - ✓ Do czyszczenia podłogi Moduleo[®] LayRed można używać myjki parowej przeznaczonej do zastosowań domowych, o ile para nie będzie kierowana bezpośrednio na LayRed. Z tego powodu na otwór wylotowy pary należy zawsze nakładać odpowiednią szmatkę — zapewni to także równomierne rozprowadzanie ciepła i pary. Należy również pamiętać, by nie trzymać urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu i czyścić podłogę w kierunku wzdłużnym względem desek.
- Odbarwienia/zaplamienia spowodowane przez kontakt z lateksem, podgumowanymi wycieraczkami i dywanikami, gumowymi podkładkami, kótkami, oponami itp..
- Nieznaczne różnice koloru, rozmiaru, struktury powierzchni pomiędzy próbkami, zdjęciami w broszurach, a dostarczonymi panelami. Między różnymi partiami podłóg FLEX LVT dopuszczalne są nieznaczne różnice (sugerujemy aby panele z różnych partii montować w osobnych pomieszczeniach).

GWARANCJA KOMERCYJNA

Wyrażenie "zastosowania komercyjne" należy rozumieć jako użytkowanie pokrycia podłogowego w lokalach innych niż mieszkalne używane do celów prywatnych, do których można zaliczyć m.in., ale nie tylko hotele, biura, sklepy i wspólne części budynków wielorodzinnych.

Okres gwarancji komercyjnej zależy od rodzaju winylowej podłogi oraz od celu do jakiego została zastosowana, jak wskazano w powyższej.

Niniejsza gwarancja komercyjna obejmuje podłogi winylowe Moduleo[®] i obowiązuje od dnia zakupu dokonanego przez pierwotnego właściciela (przy czym oryginalna faktura stanowi jedyny ważny dowód zakupu) w stosunku do zastosowań komercyjnych w ogrzewanych pomieszczeniach, z uwzględnieniem wszystkich powyższych warunków.

Oprócz powyższych informacji należy również uwzględnić następującą kwestię:

- Zmniejszenie intensywności połysku nie oznacza zużycia powierzchni. Może zająć konieczność okresowego nanoszenia nowej warstwy zabezpieczającej. W przypadku tego typu zastosowań drobne rysy na powierzchni należy traktować jako normalną konsekwencję codziennej eksploatacji.
- Obszary z bezpośrednim wejściem z zewnątrz muszą być wyposażone w strefy czyszczące z odpowiednimi wycieraczkami.
- Ponadto, w przypadku zastosowań komercyjnych, należy używać metalowych profili Xtrafloor[®] przystosowanych do pomieszczeń komercyjnych.

Opisane powyżej warunki gwarancji komercyjnej nie obejmują:

- wszelkich miejsc, w których przygotowuje i podaje się jedzenie, jak np. restauracje, kawiarnie, puby czy dyskoteki;
- zastosowań w instytucjach, takich jak np. szpitale czy budynki rządowe;
- obszarów komercyjnych o dużym stopniu eksploatacji, jak np. lotniska, poczekalnie, szkoły czy salony fryzjerskie;
- innych obszarów o dużej aktywności z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.

Klasa produktu oraz klasa wynikająca z rodzaju obiektu i intensywności użytkowania muszą być zgodne aby standardowa gwarancja komercyjna pozostała ważna. W przypadku wątpliwości dotyczących przeznaczenia podłogi nieobjętego standardową gwarancją komercyjną, lub dotyczących zgodności klasy produktu z klasą wynikającą z charakterystyki miejsca planowanego zastosowania podłogi, czy też w celu uzyskania indywidualnej gwarancji skontaktuj się z działem technicznym producenta pod adresem: technical.services@unilin.com.

Zalecamy skontaktować się z dealerem lub *Unilin bv, division flooring* w celu omówienia planowanego projektu komercyjnego i doboru właściwej podłogi oraz akcesoriów Moduleo[®].

Niniejsza gwarancja komercyjna obejmuje te same warunki ogólne, wartości, zakres, kwestie odpowiedzialności oraz wytyczne dotyczące obowiązującego prawa i rozstrzygania sporów co gwarancja dla zastosowań mieszkalnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Unilin bv, division flooring zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszanego roszczenia w miejscu instalacji, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – do inspekcji zamontowanej podłogi.

Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa, nie wykluczając przy tym innych praw, które mogą wynikać z przepisów krajowych lub regionalnych. W celu uzyskania sprawnej obsługi na mocy niniejszej gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą / lokalnym dystrybutorem marki Moduleo[®], który dokona

wstępnego rozpoznania sprawy i znajdzie właściwe rozwiązanie. Jeśli sprzedawca nie będzie w stanie rozwiązać problemu we własnym zakresie, zwróci się o wsparcie do producenta. Tylko w przypadku braku możliwości skontaktowania się ze sprzedawcą/ dystrybutorem Moduleo[®] prosimy wysłać dowód zakupu wraz z opisem reklamacji na następujący adres:

technical.services@unilin.com

Unilin bv, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgium

Customer Service: Tel. +32(56) 67 56 56

Unilin bv jest zarejestrowany w belgijskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem 0405.414.072.

Firma *Unilin bv, division flooring* nie odpowiada i nie może być uznana za odpowiedzialną domyślnie za żadne opóźnienia, czy błędy i problemy spowodowane siłą wyższą, przez którą rozumie się:

- nieprzewidziane, lub nieprzewidywalne okoliczności, w wyniku których wykonanie albo parametry są na niższym poziomie całkowicie, częściowo, lub nietymczasowo.
- przypadki takie jak: wojna, ataki terrorystyczne, zagrożenie terroryzmem, powstania, zamieszki, kwarantanny, strajki, protesty, blokady, pożary, wypadki, awarie, niedostępność środków transportu, niedobory surowców/ materiałów, mróz, epidemie, decyzje, lub interwencje rządowe, niedobory paliw, niedobory nośników energii, działanie siły wyższej względem dostawców, podwykonawców oraz błędy i opóźnienia stron trzecich.

ZOBOWIĄZANIE FIRMY UNILIN

Spółka *Unilin bv, division flooring* naprawi oraz wymieni produkt wedle swojego uznania.

W przypadku uzgodnienia wymiany podłogi dystrybutor lub sprzedawca detaliczny dostarczy wyłącznie nowe panele dostępne w aktualnym programie dostaw w chwili uznania reklamacji. Będzie to jedyna i wyłączna forma odszkodowania.

Odpowiedzialność wynikająca z niniejszej gwarancji jest ograniczona do wad ukrytych.

Są to wady, które nie były widoczne przed montażem ani w trakcie montażu podłogi winylowej.

Koszt usunięcia i wymiany materiału pokrywa nabywca.

Tylko jeśli produkt został pierwotnie zamontowany przez profesjonalnego montażystę, *Unilin bv, division flooring* rozważy w geście dobrej woli pokrycie rozsądnych kosztów robocizny.

W żadnych okolicznościach spółka *Unilin bv, division flooring* nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wtórne.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Nie udziela się żadnych innych gwarancji, w tym także tych dotyczących zbywalności oraz przydatności do konkretnych celów, zarówno w sposób bezpośredni, jak i dorozumiany. *Unilin bv, division flooring* nie ponosi odpowiedzialności za koszty robocizny, koszty montażu ani podobne koszty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód wynikowych, nietypowych ani incydentalnych. Niektóre kraje i regiony nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie gwarancji dotyczących szkód incydentalnych bądź wynikowych, dlatego powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnych przypadkach.