




LayRed plint

Technisch Gegevensblad
Nederlands

Algemene Informatie

Standaardplint die past bij de kleur van je vloer.



Inhoud

6 x plint

Samenstelling

Polystyreen

Kleur

In bijpassende kleur

Verpakking

Kartonnen eindbeschermers en krimpfolie

-

Bestelcode

MODVSKL

Dimensies

2400 x 12 x 58 mm

Toepasbaar Voor

Moduleo LayRed vloeren.

De vloer moet aan alle kanten kunnen uitzetten en krimpen. Daarom moet aan alle zijden van de vloer, rond buizen, dorpels en onder deurlijsten een uitzettingsvoeg worden vrijgelaten. Het exacte formaat van de uitzettingsvoeg is afhankelijk van het vloertype. Raadpleeg de installatie-instructies van je Moduleo-vloer voor het vereiste formaat van de uitzettingsvoeg. Voor de afwerking van deze voeg bieden we een uitgebreid assortiment aan plinten en profielen.

Kenmerken

Moduleo-accessoires zijn speciaal ontwikkeld voor onze Moduleo-vloeren.

Perfect bijpassende kleur

De identieke verbinding met je Moduleo LayRed-vloer.

Waterdicht

Net zo waterbestendig als je vloer.

Kras- en slijtvaste toplaag

De duurzame toplaag beschermt plinten, Scotia's en profielen tegen alledaagse slijtage.

Plaatsing

De plint kan op de volgende wijze worden geïnstalleerd:

- 01 Het wordt aanbevolen om een nieuw zaagblad te gebruiken bij het zagen van de plint. Plaats de plint met de decoratieve kant naar boven en lijn de bovenkant van het profiel naar je toe uit voor een optimaal resultaat.
- 02 Bevestig de plint aan de muur met de Moduleo Omni-lijm.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

